

Vervanging van de slang voor de vetspuit Makita DGP180

Demontage

- Om de slang los te maken, heeft u een 17 mm steeksleutel nodig.
- Draai de slang los tegen de klok in (linksom).



- Zodra de moer is losgedraaid, de slang voorzichtig met de hand losmaken. Zorg ervoor dat de slang recht wordt gehouden.



- Let er na het losmaken van de slang op dat de O-ring op de draad van de slang zit en niet in de draad van de machine achterblijft. De nieuwe slang wordt geleverd met een nieuwe O-ring.



- Na demontage de oude slang doorknippen en weggooien aub. De aansprakelijkheid van Makita Nederland B.V. voor schade door het blijven gebruiken van de oude slang of door onjuiste demontage/montage van de nieuwe slang door de eindgebruiker is uitgesloten.

Contactinformatie Makita Nederland B.V.

Park Forum 1101
Bedrijfsnummer 6051
5657 HK EINDHOVEN

Telefoon: +31 40 4400580
E-mail: terugroepactie@makita.nl

Vervanging van de slang voor de vetspuit Makita DGP180

Montage

- Voordat de nieuwe slang wordt gemonteerd, moet ervoor worden gezorgd dat de draad en het afdichtingsoppervlak schoon zijn.



- Plaats de nieuwe slang inclusief O-ring, recht en voorzichtig op de draad van de vetspuit.
- Draai de slang voorzichtig met de hand vast.



- Nadat u de slang met de hand hebt bevestigd, wordt de moer met een koppel van 5 – 10 Nm aangedraaid.
- Let erop dat de moer niet te strak wordt aangedraaid, anders kunnen afdichtingen beschadigd raken.
- Controleer zorgvuldig of de slang vast zit en er geen lekkage bij de aansluiting van de slang op de machine is.
- De aansprakelijkheid van Makita Nederland B.V. voor schade door onjuiste demontage/montage door de eindgebruiker is uitgesloten.



Contactinformatie Makita Nederland B.V.

Park Forum 1101
Bedrijfsnummer 6051
5657 HK EINDHOVEN

Telefoon: +31 40 4400580
E-mail: terugroepactie@makita.nl